

FX BatmooZ

FX BatmooZ



Designed in  
Germany



### FEIMEX FX BatmooZ

Die tragbare und batteriebetriebene LED-Lampe ist mit 4x 10W RGBW LED's ausgestattet und bietet mit ihrer leichten Bauweise die ideale Lösung für eine optimale Ausleuchtung ohne Kabel.

# FX BatmooZ



#### Tragbare, batteriebetriebene IP65 LED-Lampe mit motorisiertem Zoom

Der FX BatmooZ ist eine tragbare, batteriebetriebene LED-Leuchte, bei der komplett auf DMX und Stromverkabelung verzichtet werden kann – somit erstrahlt Ihre Location in wenigen Sekunden im perfekten Licht und gleichzeitig wurde wertvolle Aufbauzeit gespart.

Mit der unglaublichen motorischen Zoomoptik und einem Abstrahlwinkel von 8° bis 40° sind unglaubliche Effekte und Einsätze möglich.

Ein weiteres Highlight ist der integrierte W-DMX Empfänger, welcher die Ansteuerung bequem ohne Verlegung von Kabeln ermöglicht und somit das Gerät zum flexibelsten am Markt macht.


Daher kann der FX BatmooZ sich an jede Umgebung anpassen. Die Standardausführung des FX BatmooZ wird in schlichem schwarz geliefert. Alternativ (bei entsprechender Mengenabnahme) ist er in elegantem weiß erhältlich.

Es besteht die Möglichkeit Szenen selbst zu kreieren oder auf die interne Bibliothek mit Dutzenden von Farben oder einer Reihe von vorprogrammierten Farbwechsel-Sequenzen zuzugreifen.


Dank der geringen Leistungsaufnahme von 50 W garantiert der Akku eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden. Somit sind Sie nie wieder von Kabelwegen abhängig.



IP65



Batterie



Zoom

## Design

Die batteriebetriebene IP65 LED-Lampe ist in den Farben schwarz und weiß erhältlich. Das kompakte und leichte Design ermöglicht eine vielseitige Anwendung.



## Elektronik & Funktionen

Kanäle	6 Kanäle: Zoom, Setting, RGBW 9 Kanäle: Strobe, Dimmer, Zoom, Setting, RGBW, CTO 12 Kanäle: Strobe, Dimmer, Zoom, Setting, Colourmacro, RGBW, CTO, Auto, AT-SP Fade
W-DMX	Eingebauter Wireless Solution- oder LumenRadio-Empfänger
Anzeige	4 Farbiges LCD-Display zur Erstellung von Auto- und Benutzerprogrammen, Master - / Slavesteuerung

## Akku & Ladedauer

Akkulaufzeit	7 Stunden Vollast (RGBW) 15 Stunden Farbwechsel
Ladedauer	6 Stunden im Flightcase



# Kontakt

FEIMEX GmbH  
Ottensener Strasse 8  
22525 Hamburg  
DEUTSCHLAND

T +49(0)40 468 991 790  
F +49(0)40 468 991 7949  
office@feimex.com  
www.feimex.com

## FX BatmooZ



### Optisches System

Abstrahlwinkel 8° bis 40°

### LED-Lichtquellen

LEDs	4x Rot, 4x Grün, 4x Blau, 4x Weiß
Farben	16,7 Millionen (R, G, B) 0 - 100 % Sättigung einstellbar
Farbmischung	RGBW

### Temperaturbereiche

Betriebstemperatur	- 20° C ~ + 40° C
Kühlung	konvektionsgekühlt

### Steuerung & Programmierung

Protokoll	DMX512 & W-DMX
Stroboskop	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle	6, 9, 12 für erweiterte oder einfache Kontrolle

### Spezifikationen

Netzspannung	100V ~ 240V
Leistungsaufnahme	50W
DMX512-Anschluss	XLR 3-pol Eingang/Ausgang

### Gehäuse

Material	Aluminium-Druckguß und Kunststoff
Farbe	schwarz oder weiß (mengenabhängig)
Schutzklasse	IP65

### Dimensionen/Gewicht

Dimensionen (L x B x H)	240 x 191 x 286 mm
Gewicht	6 kg (inkl. Akku)

